

BRUGSANVISNING

TCNANO E2U LAK

EASY2USE

FOR AT FÅ DET BEDSTE RESULTAT BEDES MAN GØRE FØLGENDE:

FORBEHANDLING:

Bilen rengøres med almindelige bil vaskeprodukter, f.eks. maskinel bilvask. Bilen behøver ikke være helt tør før påbegyndt arbejde. For at opnå den fulde effekt skal den rengjorte overflade være ren, støvfri og fremstå med bare enkelte vanddråber.

NANOFORMERING:

Tag foliepakken ud af indpakningen. Vrid foliepakken for at fordele nanoformingsvæsken ordentligt ud i kluden inde i pakken. Pak kluden ud, og påfør væsken med den gennemvædede klud overalt på bil lakken. Lad det tørre. Derefter efterpolerer man rester af behandlingen med de vedlagte poleringsklude, indtil man opnår en ensartet glans.

Ved hjælp af TCnano teknologi udføres behandlingen på kun 20 min. for en personbil. Easy2Clean effekten gør rengøringen af lakerede overflader lettere.

Lakken hærdes og beskyttes derfor bedre mod ridser.

Senere når effekten aftager, gentages behandlingen. Man opnår en forøget effekt ved periodisk behandling.

Vi anbefaler at behandle lakken 2 gange årligt, gerne forår og efterår.

BEMÆRK:

Vær opmærksom på at produktet ikke må påføres i direkte sollys og på meget varme overflader (over 30 grader).

Bør heller ikke anvendes på kunststof overflader som f.eks. kofangere.

ARBEJDSTEMPERATUR: 10-30 GRADER C.

TÅLER IKKE FROST.

NANOFORMERING